

Daten Horizontal-Pressse

Serie MPC-K/N/L.E für ABROLLKIPPER

Type	Container Inhalt [m ³]	Presskraft Zylinder [kN]	Einwurf Höhe E [mm]	Presskammer Abmessungen			Hub Volumen [m ³]	Zyklus zeit [sec.]	Press leistung [m ³ /h]	Abmessungen* L x B x H [mm]	Gewicht* [kg]
				oben D/F [mm]	vor Kolben l/b [mm]	Inhalt [m ³]					
MPC16-K.E	18	369	1355	1680 x 1840	950 x 1940	2,56	1,47	34	155	5550 x 2500 x 2650	4350
MPC18-K.E	18									5950 x 2500 x 2650	4470
MPC20-K.E	20									6300 x 2500 x 2650	4600
MPC25-K.E	24									7250 x 2500 x 2650	4930
MPC18-N.E	18	369	1355	2230 x 1840	1450 x 1940	3,8	2,13	52	148	6510 x 2500 x 2650	4750
MPC20-N.E	20									6880 x 2500 x 2650	4880
MPC22-N.E	22									7380 x 2500 x 2650	5210
MPC18-L.E	18	369	1355	2470 x 1840	1610 x 1940	4,25	2,38	56	153	6750 x 2500 x 2650	4980
MPC20-L.E	20									7100 x 2500 x 2650	5110
MPC22-L.E	22									7800 x 2500 x 2650	5380

Motor 5,5kW / 400V, 50Hz-Normstecker CEE-Form 16A, 5-polig
Technische Änderungen vorbehalten

* ohne Zusatzausstattung

Daten Schwingkolben-Pressse

Serie SKPCM.E für ABROLLKIPPER

Type	Container Inhalt [m ³]	Presskraft Zylinder [kN]	Einwurf Höhe E [mm]	Presskammer Abmessungen		Hub Volumen [m ³]	Zyklus zeit [sec.]	Press leistung [m ³ /h]	Abmessungen* L x B x H [mm]	Gewicht* [kg]
				oben D/F [mm]	Inhalt [m ³]					
SKPCM16.E	18	370	1580	1650 x 1510	2,12	0,84	29	104	5520 x 2500 x 2700	4350
SKPCM18.E	18								5920 x 2500 x 2700	4470
SKPCM20.E	20								6270 x 2500 x 2700	4600
SKPCM25.E	24								7220 x 2500 x 2700	4930

Motor 5,5kW / 400V, 50Hz-Normstecker CEE-Form 16A, 5-polig
Technische Änderungen vorbehalten

* ohne Zusatzausstattung